



Fig 1. Manómetro 4120.

Descripción

El manómetro de tubo Bourdon modelo 4120, con dial de 115 mm (4.5"), es un instrumento mecánico diseñado para la medición de presión en fluidos líquidos o gaseosos. Su funcionamiento se basa en la deformación elástica de un tubo metálico curvado que, al recibir presión interna, transmite su movimiento a una aguja indicadora sobre una escala calibrada. Se caracteriza por su construcción robusta, alta confiabilidad y disponibilidad en distintos rangos de medición y tipos de conexión para aplicaciones industriales generales.

Aplicaciones y uso

- Industria: alimentaria, farmacéutica, química, petroquímica y energética.
- Condiciones ambientales desfavorables.
- Fluidos de agresividad media y no muy viscosos
- Es común su uso en procesos con presiones pulsantes y vibraciones, para minimizar su efecto puede elegir caja para llenado de fluido amortiguante.

Información Técnica

Estándar aplicado

Conexiones	ANSI B 1.20.1 roscas NPT, ISO 228-1 roscas BSP.
Construcción y exactitud	ASME B40-100, EN 837-1.





Características Básicas

Modelo	4120.
Configuraciones	Salida inferior (4120), salida posterior (4121), salida inferior para panel (4122), salida posterior para panel (4123).
Alcances	-1 a 1600 bar.
Precisión	Clase 0.6, según norma EN 837-1. ± 0.5% grado 2A, ± 1% grado 1A; según norma ASME B40.100
Dial (cuadrante)	Fondo blanco mate, escala en negro (Estándar); escala doble en rojo - negro. Otros, ver opcionales.
Aguja	Tipo espada balanceada en aluminio anodizado (Estándar). Otros, ver opcionales.
Diámetro nominal	115 mm (4.5").
Conexiones a proceso	1/2" NPT (Estándar). Otras ver tabla 4.
Estanqueidad	Clase IP 65, según IEC 60529.
Temperatura ambiente	Instrumento sin fluido de llenado -40°C a 65°C. Instrumento con fluido de llenado (glicerina) 0°C a 60°C.
Temperatura del medio	Instrumentos sin relleno -40°C a 150°C. Instrumentos rellenos con glicerina 0°C a 100°C.
Grado de protección	IP 65.
Visor	Vidrio de 4mm de espesor (Estándar). Otros, ver opcionales
Mecanismo	Acero inoxidable con tope de máxima y de mínima.
Material caja y aro	AISI 304.
Material partes mojadas	Niple y Bourdon en AISI 316. Ver opcionales
Documentación estándar	Declaración de conformidad - EN 10204:2004 TIPO 2.1.

Opcionales

Visor	Policarbonato. Laminado, templado.
Caja	Tapón expulsable (Blow out).
Material de bourdon y niple	Monel 400.
Aguja	De arrastre. Con ajuste de cero.
Escala	Doble. Para amoniaco NH3.
Orificio de restricción	Integrado en la rosca de conexión.
Documentación opcional	Certificado de calibración acreditada emitido por Organismo Nacional de Acreditación. Certificado de calibración no acreditado trazable. Informe de ensayos - EN 10204:2004 tipo 2.2.

Dimensiones y variantes del modelo 4120



Rangos de medición

Tabla 1. Rangos de medición en bar

bar	
0 - 1	0 - 60
0 - 1.6	0 - 100
0 - 2.5	0 - 160
0 - 4	0 - 250
0 - 6	0 - 400
0 - 10	0 - 600
0 - 16	0 - 1000
0 - 25	0 - 1600
0 - 40	

* Otras a requerimiento.

Tabla 2. Rangos de medición en psi

psi	
0 - 10	0 - 600
0 - 15	0 - 800
0 - 30	0 - 1000
0 - 60	0 - 1500
0 - 100	0 - 2000
0 - 160	0 - 3000
0 - 200	0 - 4000
0 - 300	0 - 5000
0 - 400	0 - 6000

* Otras a requerimiento.

Rangos de medición especiales

Tabla 3. Rangos de medición especiales.

Especiales
Escala para vacío -30" Hg a 0 / -760 mmHg a 0
Escala para amoníaco NH3: 150 psi / °F; 300 psi / °F
Escala lineal o cuadrática: 3 - 15 psi / 0 - 100% / 0 - 10 sqr

* Otras a requerimiento.

Tipos de conexiones a proceso y unidades de medición

Tabla 4. Tipos de conexiones.

Conexión
1/2" BSP o NPT (Estandar)
1/4" BSP o NPT
3/8" BSP o NPT
M20 x 1.5

Tabla 5. Unidades de medición

Unidades	
Kg / cm ²	"H2O
bar	mmH2O
mbar	"Hg
psi	mmHg
Pa	Sq / 0 - 100%
KPa	psi / °F para NH3
MPa	Otros a requerimiento

* Otras a requerimiento.

Fluidos de llenado

Tabla 6. Líquidos de llenado

Fluido	Composición	Notas
SC	Seco	-
GL	Glicerina 100%	-
GLAG	Mezcla de H2O con glicerina	Para rangos de escala ≤ 0 a 2.5 bar (≤ 0 a 40 psi)
SLC	Silicona	-

Cómo ordenar

Para realizar la solicitud indicar:

Modelo/Rango de medición/Conexión a proceso/Fluido de llenado/Opcionales.


Para otras opciones bajo requerimiento.

Ejemplo:

4120/0 - 60 bar/ 1/2" NPT/SC/NA.

Accesorios

Tabla 7. Accesorios para manómetro

MODELO		DETALLE
	SD010 / SD020 / SD030 / SD040 / SD050 / SD060 / SD070 / SD 071 / SD080 / SD090 / SD100 / SD110	Sellos diafragma Ver fichas técnicas de sellos diafragma
	080A / 080B	Limitador de presión Ver ficha técnica de limitador de presión
	055	Amortiguador de pulsaciones Ver ficha técnica de amortiguador de pulsaciones
	098	Torre de enfriamiento Ver ficha técnica de torre de enfriamiento
	090 / 091 / 092 / 095	Sifón Ver ficha técnica de trampas de vapor y sifones
	B070	Válvula de aguja Ver ficha técnica de válvula de aguja
	SMT01	Soporte de montaje en tubo
	Mod 040	Capilares Ver ficha técnica de capilar
	Racores	Racores para reducción o aumento